

## Lagerware OSB/ DWD-Platten

OSB/ 3, stumpfe Kante, EN 300, "Conti"-Oberfläche, ungeschliffen  
E1 formaldehydfrei verleimt, Rohdichte mind. 600kg/m<sup>3</sup>

Format (m)	Stärke (mm)						
	12	15	18	20	22	25	30
2,50 x 1,25	X	X	X	X	X	X	
2,65 x 1,25		X					
2,80 x 1,25		X					
3,00 x 1,25		X					

OSB/ 4, stumpfe Kante, EN 300, "Conti" -Oberfläche, ungeschliffen  
E1 formaldehydfrei verleimt, Rohdichte 620kg/m<sup>3</sup>

Format (m)	Stärke (mm)						
	12	15	18	20	22	25	30
2,50 x 1,25					X		

OSB/ 4, rundum N&F, EN 300, "Conti"-Oberfläche, ungeschliffen  
E1 formaldehydfrei verleimt, Rohdichte 620kg/m<sup>3</sup>

Format (m)	Stärke (mm)						
	12	15	18	20	22	25	30
2,50 x 1,25						X	

OSB/ 3, rundum N&F, EN 300, "Conti"-Oberfläche, ungeschliffen  
E1 formaldehydfrei verleimt, Rohdichte mind. 600kg/m<sup>3</sup>

Format (m)	Stärke (mm)						
	12	15	18	20	22	25	30
2,50 x 0,675	X	X	X		X	X	X
2,50 x 1,25			X		X	X	

Agepan DWD protect N&F, diffusionsoffene und aussteifende  
Holzfaserverplatte, bauaufsichtlich zugelassen, E1

Format (m)	Stärke (mm)						
		16					
2,51 x 0,635		X	(Deckmaß 2,50 x 0,625m)				
2,51 x 1,01		X	(Deckmaß 2,50 x 1,00m)				

Agepan DWD black N&F, diffusionsoffene Holzfaserverplatte für  
offene, hinterlüftete Fassaden (schwarz durchgefärbt)

Format (m)	Stärke (mm)						
		16					
2,515 x 0,64		X	(Deckmaß 2,50 x 0,625m)				