

## Lagerware OSB/ DWD-Platten

OSB/ 3, stumpfe Kante, EN 300, "Conti"-Oberfläche, ungeschliffen  
E1 formaldehydfrei verleimt, Rohdichte mind. 600kg/m<sup>3</sup>

Format (m)	Stärke (mm)						
	12	15	18	20	22	25	30
2,50 x 1,25	X	X	X	X	X	X	
2,65 x 1,25		X					
2,80 x 1,25	X	X					
3,00 x 1,25		X					
3,30 x 1,25		X					

OSB/ 4, stumpfe Kante, EN 300, "Conti" -Oberfläche, ungeschliffen  
E1 formaldehydfrei verleimt, Rohdichte 620kg/m<sup>3</sup>

Format (m)	Stärke (mm)						
	12	15	18	20	22	25	30
2,50 x 1,25					X		

OSB/ 4, rundum N&F, EN 300, "Conti"-Oberfläche, ungeschliffen  
E1 formaldehydfrei verleimt, Rohdichte 620kg/m<sup>3</sup>

Format (m)	Stärke (mm)						
	12	15	18	20	22	25	30
2,50 x 1,25						X	

OSB/ 3, rundum N&F, EN 300, "Conti"-Oberfläche, ungeschliffen  
E1 formaldehydfrei verleimt, Rohdichte mind. 600kg/m<sup>3</sup>

Format (m)	Stärke (mm)						
	12	15	18	20	22	25	30
2,50 x 0,675	X	X	X		X	X	X
2,50 x 1,25			X		X	X	

Agepan DWD protect N&F, diffusionsoffene und aussteifende  
Holzfaserverplatte, bauaufsichtlich zugelassen, E1

Format (m)	Stärke (mm)	
	16	
2,51 x 0,635	X	rundum N+F ( Deckmaß 2,50 x 0,625 m )
2,51 x 1,01	X	rundum N+F ( Deckmaß 2,50 x 1,00 m )
3,00 x 1,265	X	längsseitig N+F ( Deckmaß 3,00 x 1,25 m )

  

Format (m)	Stärke (mm)	
	20	
2,515 x 0,64	X	rundum N+F ( Deckmaß 2,50 x 0,625 m )

